

물질안전 보건자료(MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : SAP-7104

아크릴수지(styrene acrylate emulsion)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : 수성 코팅 첨가제

다. 제조자/공급자/유통업자 정보 :

1) 제조회사 : 삼지화성(주)

주소 : 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 256

긴급연락 전화번호 : TEL) 043-857-4445~6 FAX) 043-857-4447

담당부서 및 담당자 : 연구개발팀 박문수 팀장

2) 공급자/유통업자 정보 : 제조자와 동일

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류	해당되는 분류정보가 없음
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	경고
유해·위험문구	피부에 자극을 일으킴
예방조치문구	
- 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오.	
- 보호장갑, 보호의, 보안경을 착용하십시오.	
- 환기가 잘되는 장소에 밀폐된 용기에 보관하십시오.	
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
스타이렌-아크릴 중합체	
보건	1
화재	0
반응성	0
물(Water)	
보건	0
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
스타이렌-아크릴 중합체	2-Propenoic acid butyl ester polymer with ethenylbenzene	25767-47-9	43~45
물(Water)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	55~57

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

- 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오
- 긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때 :

- 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오
- 긴급 의료조치를 받으시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.

다. 흡입했을 때 :

- 긴급 의료조치를 받으시오
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때 :

- 긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절한(부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

스타이렌-아크릴 중합체

- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음

- 누출물은 오염을 유발할 수 있음
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :

- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 분진 형성을 방지하시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

- 환경으로 배출하지 마시오.
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법 :

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
- 고온에 주의하시오

나. 안전한 저장 방법 : 자료 없음

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 :

국내규정 < 스타이렌-아크릴 중합체 > : 자료없음

ACGIH 규정 < 스타이렌-아크릴 중합체 > : 해당없음

생물학적 노출기준 < 스타이렌-아크릴 중합체 > : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리 : 자료없음.

다. 개인보호구

1) 호흡기 보호 :

- 스타이렌-아크릴 중합체 : 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

2) 눈 보호 : 자료없음

3) 손 보호 : 자료없음

4) 신체보호: 자료없음

9. 물리화학적 특성

가. 외관:	
성상	액상
색상	유백색
나. 냄새	미미한 아크릴향
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	7.0~9.0
마. 녹는점/어는점	0°C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100°C
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	17mmHg@20°C/물
타. 용해도	물에 희석됨
파. 증기밀도	1 이하(물)
하. 비중	1.0~1.10
거. n - 옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	200~2000(cps)
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 :

<스타이렌-아크릴 중합체>

- 상온상압조건에서 안정함

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건 :

<스타이렌-아크릴 중합체>

열, 스파크, 화염 등 점화원

라. 피해야 할 물질 :

<스타이렌-아크릴 중합체>

가연성 물질

자극성, 독성 가스

마. 분해시 생성되는 유해물질

<스타이렌-아크릴 중합체> 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

<스타이렌-아크릴 중합체>

- 단기간 노출 시, 자극을 일으킬 수 있음
- 자료없음

나. 건강 유해 정보

급성독성

경구 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

경피 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

흡입<스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

피부부식성 또는 자극성 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

심한 눈손상 또는 자극성 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

호흡기과민성 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

피부과민성 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

발암성

산업안전보건법 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

노동부고시 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

IARC <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

OSHA <스타이렌-아크릴 중합체> :자료없음

NTP <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

EU CLP <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

생식세포변이원성 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

생식독성 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

특정 표적장기 독성(1 회노출) <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

특정표적장기 독성 (반복노출) <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

흡인유해성 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

갑각류 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

조류 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성 :

잔류성 <스타이렌-아크릴 중합체> : 해당없음

분해성 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

다. 생물 농축성 :

농축성 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

생분해성 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

다. 토양이동성 : <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

마. 기타 유해 영향 : <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

<스타이렌-아크릴 중합체> : 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 :

<스타이렌-아크릴 중합체> : 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호(UN No.) :

<스타이렌-아크릴 중합체> : UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정 선적명 :

<스타이렌-아크릴 중합체> : 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 :

<스타이렌-아크릴 중합체> : 해당없음

라. 용기등급 :

<스타이렌-아크릴 중합체> : 해당없음

마. 해양오염물질 :

<스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :

화재시 비상조치

<스타이렌-아크릴 중합체> : 해당없음

유출시 비상조치

<스타이렌-아크릴 중합체> : 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :

<스타이렌-아크릴 중합체> : 해당없음

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제 :

<스타이렌-아크릴 중합체> : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제:

<스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :

<스타이렌-아크릴 중합체> : 지정 폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내 규제

잔류성유기오염물질관리법 <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

국외 규제

미국관리정보(OSHA 규정) <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

미국관리정보(CERCLA 규정) <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

미국관리정보(로테르담협약물질) <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) <스타이렌-아크릴 중합체> :자료없음

EU 분류정보(확정분류결과) <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

EU 분류정보(위험문구) <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

EU 분류정보(안전문구) <스타이렌-아크릴 중합체> : 자료없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

산업중독편람, 신광출판사

위험물정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

나. 최초 작성일자 : 2020-03-02

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자 :

개정횟수 : 1

최종 개정일자 : 2021-03-02

라. 기타 :

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS 를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.